No	品名	寸法 間口	寸法 奥行	寸法 高サ	数	型式	給水	給湯	排水	ガス（13A） 接続	ガス（13A） 消費量 kW	電気（60Hz） 1P100V	電気（60Hz） 1P200V	電気（60Hz） 3P200V	フード	特記仕様
	【A】検収室/プレハブ/食品庫/計量室															
1	デジタル台秤 専用置台	850	550	900	1											ドライ仕様
2	防水形デジタル台はかり	350	605	795	1	DP-6700										防水型 秤量150kg 計量皿ステンレス製
3	台（片面抽斗・バック付）	1500	600	800	1	TKC-156B										引出し4個付
4	掃除用具入れ	600	600	1800	1	DS-66C										扉部通気孔付 ドレンパン仕様
5	スタックカート	695	900	810	3	STC-20										ドライ仕様 天板跳ね上げ式 天板寸法：600x850
6	検食用冷凍庫	625	650	1910	1	HF-63CAT -KS			40A-1			365W				食材保存ケース14個付(保存ケース容量：7L) カギ付
7	水切台付2槽シンク	1800	750	850	1	PS2-187BDB-L	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
8	器具消毒保管機	1750	750	1920	1	EMK-2004N								9.5kW		庫内有効:W1620xD670xH1330以上 棚数:3段 自己診断機能・ 温度履歴機能 停電バックアップ機能付
9	冷蔵庫	1500	650	1910	1	HR-150AT			40A-1			283W				有効内容積:1050ℓ程度 内装ステンレス鋼板 インバーター制御
10	プレハブ冷蔵庫	1900	6950	2500	1	カートイン 室外機:OCU-NS300FS			50A-1			400W		3.94kW		カラー鋼板パネル
11	プレハブ冷凍庫	2200	6950	2500	1	カートイン 室外機:OCU-NS500FS			50A-1			400W		4.45kW		カラー鋼板パネル
12	ステンレス エレクターシェルフ	1518	613	1587	9	SLS1520										棚4段 網網・ホ゜ール；ステンレス製 耐荷重250kg/棚1段
13	ステンレス エレクターシェルフ	1821	613	1587	2	SLS1820										棚4段 網網・ホ゜ール；ステンレス製 耐荷重250kg/棚1段
14	ステンレス エレクターシェルフ	1518	460	1587	3	SMS1520										棚4段 網網・ホ゜ール；ステンレス製 耐荷重250kg/棚1段
15	冷蔵庫	1800	650	1910	1	HR-180AT			40A-1			297W				有効内容積:1270ℓ程度 内装ステンレス鋼板 インバーター制御
16	トップトラック システム	5236	1295	2200	1	SLS 6N+7N										棚4段 網網・ホ゜ール；ステンレス製 耐荷重250kg/棚1段 可動棚5台
17	1槽シンク	600	600	850	1	S1-66BDB	15A-1	15A-1	40A-1							ドライ仕様
18	引違戸付作業台	1500	600	850	1	TKD-156BSDB										ドライ仕様
19	デジタル台秤	266	280	184	1	SK-20K1WP										防水型 秤量20kg 計量皿ステンレス製
20	器具消毒保管機	550	550	1920	1	ES-254N特								2.2kW		棚数:3段 自己診断機能・温度履歴機能 停電バックアップ機能付
21	パススルー テーブル形冷蔵庫	1200	750	850	1	RT-120SDG-RWLB特			40A-1			342W				有効内容積：300リットル程度 片面ガラス扉・片面ステン扉 内装ステンレス鋼板
	【B】下処理室															
1	移動台	900	600	850	2	TK-96WSDB										ドライ仕様
2	テーブル形冷蔵庫	1800	750	850	1	RT-180SDG			40A-1			338W				有効内容積:540ℓ程度 天板特注(ドライ仕様・カマチ形状) 内装ステンレス鋼板 脚50mmUP
3	3槽シンク	1800	750	850	1	S3-187DB	15A-3	15A-3	40A-3							ドライ仕様
4	作業台	1500	600	850	1	TK-156DB			40A-1							ドライ仕様
5	移動台	750	600	600	1	TK-76WSDB-S										ドライ仕様
6a	フードスライサー	440	1015	830	1	FS-35	15A-1					600W				ドライ仕様 2枚刃・輪切りプレート・ 短冊切りプレート(3x4mm)付
6b	移動式スライサー置台	1700	900	600	1	TK-179FSWDA			床							ドライ仕様
7	テーブル型 包丁・まな板殺菌庫	1200	600	850	1	KT-120TH						592.7W				収容能力：包丁 16本 まな板 12枚 乾燥機能付
8	1槽シンク	750	600	850	1	S1-76BDB	15A-1	15A-1	40A-1							ドライ仕様
9	水切作業台	2200	600	850	1	TK-226BDB			40A-1							ドライ仕様
10	パススルー冷蔵庫	1200	850	1910	3	HR-120CA-4G4G			40A-1			489W				有効内容積:1115ℓ程度 内装ステンレス鋼板 インバーター制御
11	作業台	1250	600	850	1	TK-126SDB										ドライ仕様
12	上棚	1800	300	700	1	OL2-1830										平棚2段式
13	バイタミックスXL	314	483	473	1	【既設品】						1300W				
14	フードプロセッサー	182	252	348	1	DLC-10PRO 【既設品】						330W				容量:1.9ℓ
	【C】調理室															
1a	掃除用具入れ	1200	700	1800	1	DS-127C										扉部通気孔付 ドレンパン仕様
1b	戸棚	1200	700	1800	1	DS-127										吊り戸式引違戸・中棚付
2	引違戸付作業台	1400	750	850	3	TKD-147										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
3	テーブル形冷蔵庫	1500	750	850	1	RT-150SDG			40A-1			329W				有効内容積:430ℓ程度 天板特注(カマチ形状) 内装ステンレス鋼板 脚50mmUP
4	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157DB	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
5	作業台	1500	750	850	2	TK-157DB			40A-1							ドライ仕様
6	ロボ・クープミキサー	280	320	480	1	R-5Plus								2.2kW		容器容量:5.5l
7	テーブル形冷蔵庫	1200	600	850	1	RT-120SNG			40A-1			325W				有効内容積:240ℓ程度 天板特注(カマチ形状) 内装ステンレス鋼板 脚50mmUP
8	電子レンジ	510	360	306	1	NE-921G							1570W			有効容量20ℓ以上
9	電磁調理器	900	600	850	1	AIC-555S特								5kWx2	要	5kWIHヒーターx2個 対応鍋サイズφ120～450mm
10	製氷機	800	600 (525)	850	1	IM-65TM-1特	15A-1		40A-1			360W				製氷能力：約65kg/日(周囲温20℃ 水温15℃) 天板特注(奥行600mm・カマチ形状) 脚50mmUP
11	引違戸付作業台	1200	600	850	1	TKD-126										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
12a	バイタブレップ3	203	229	510	1	10087						975W				容器容量:2.0ℓ
12b	バイタブレップ3	203	229	510	2	10087 【既設品】						975W				容器容量:2.0ℓ
13	スムージーブレンダー	227	232	473	1	ICB-3JG						1000W				容器容量:2.2ℓ

No	品名	寸法 間口	寸法 奥行	寸法 高サ	数	型式	給水	給湯	排水	ガス（13A） 接続	ガス（13A） 消費量 kW	電気（60Hz） 1P100V	電気（60Hz） 1P200V	電気（60Hz） 3P200V	フード	特記仕様
14	引違戸付作業台	900	600	850	1	TKD-96										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
15	引違戸付作業台	800	600	850	1	TKD-86										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
16	電磁調理器	1200	600	850	2	AIC-555S特								5kWx3	要	5kWIHヒーターx3個 対応鍋サイズφ120～450mm
17	引違戸付作業台	1050	600	850	2	TKD-106										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
18	移動台	900	600	850	2	TK-96WSDB										ドライ仕様
19	真空包装機	418	641	468	1	HVP-382N						1100W				チャンバー容量13ℓ以上 ホットパック対応
20	コンビオーブン	920	775	1700	1	ACO-1020GS	15A-1		(間接) 40A-1	20A-1	33.0	420W			要	1/1ホテルパン10段仕様 下部収納扉付 軟水器内蔵型
21	コンビオーブン	1000	775	1800	2	ACO-2020GS	15A-1		(間接) 40A-1	20A-1	58.0	840W			要	1/1ホテルパン15段仕様 (最下段床上60cm以上）カートイン仕様
	コンビオーブン用カート	370	790	1710	2	ACO用カート										ドレンパン付
	コンビオーブン用ラック	360	550	1315	2	ACO用ラック										棚ピッチ70mm以上
22	ブラストチラー	1120	1061	2250	1	QXF-020SFKL-A			50A-1					2.522kW		コンビオーブン用ラック収納可能 庫内乾燥機能・オゾン脱臭機能付
	冷凍機	950	750	1745	1	KX-N6AVP								7.5kW		
23a	ステンレス製回転釜 (ガス式)	1730	1310	855	1	KIFE-40R	20A-1	20A-1	床	20A-1	45.0				要	満水量:180ℓ 低輻射・集中排気仕様 カラン付 ドロー排水 蓋屈折回転仕様 釜縁部水受けエプロン付
23b	揚げ物用ガス回転釜	1625	1130	860	1	ACFD-40E	20A-1	20A-1	床	20A-1	40.0	44W			要	満水量:200ℓ 低輻射・集中排気仕様 カラン付 ドロー排水 蓋屈折回転仕様 釜縁部水受けエプロン付
24	移動台	900	750	850	2	TK-97WSDB										ドライ仕様
25	2槽シンク	1800	750	850	1	S2-187BDB	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
26	角釜立体炊飯器	745	610	1325	3	RCE-150SH								15.3kW	要	炊飯能力:6kgx3段 角型炊飯釜仕様 無浸漬炊飯機能付 無洗米対応 遠赤外線カーボンヒーター お粥用蓋付(1個/台)
27	移動台	750	600	850	2	TK-76WSDB										ドライ仕様
28	真空冷却機	1130	800	1730	1	CWJ-40QE	20A-1		32A-1 15A-3					8.65kW		40kg/回 ボイラー内臓 ホテルパン対応 ラック棚付
29	欠番															
30	水切台付2槽シンク	2400	750	850	1	PS2-247BDB-L	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
31	器具洗浄機	1468	870	1880	1	UF-XL		20A-1	50A-1					9.1kW	要	洗浄ラックW1250xD650以上 処理能力:40ラック/h トレイラック付
32	器具消毒保管機	1290	950	1920	2	EMK-1504N								9.5kW		棚数:3段 自己診断機能・温度履歴機能・ 停電バックアップ機能付 包丁カゴ(20本収容)・ まな板スタンド(8枚収容)付
33	上棚	1500	400	700	1	OL2-1540										平棚2段式
34	上棚	1050	400	700	1	OL2-1040										平棚2段式
35	IH炊飯ジャー 【別途品】	275	370	250	1	NH-YG18						1290W				容量:0.8L～1.8L(1合～1升)
36	上棚	1500	400	700	1	OL2-1540										平棚2段式
37	上棚	1400	400	700	1	OL2-1440										平棚2段式
38	クリップシーラー	225	70	42	1	【既設品】						200W				
39	上棚	800	400	700	1	OL2-840										平棚2段式
40	上棚	1200	400	700	1	OL2-1240										平棚2段式
41	ラック	900	600	1900	1	【既設品】										
	【D】チルド庫															
1	プレハブ冷蔵庫	2070	2400	2500	1	カートイン 室外機:OCU-NL200F			50A-1			400W		2.19kW		カラー鋼板パネル
2	アルミカート	561	792	1733	6	PTSTE										シートパン対応 38枚収納
3	2槽シンク	1200	750	850	1	S2-127BDB	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
4	引違戸付作業台	1300	750	850	2	TKD-137B										フラット仕様 吊り戸式引違戸・中棚付
5	移動台	750	600	850	1	TK-76WSDB										ドライ仕様
6	バイタブレップ3	203	229	510	2	10087 【既設品】						975W				容器容量:2.0ℓ

※型式については参考品番とし、同等以上を可とするが特記仕様については遵守すること。

＊機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

＊ガス消費量　1KW/h=860Kcal/h

IHO 株式会社 AIHO			工事名称 新島田市民病院　建設工事	作成日 2019/06/14
検図	設計製図 荒井	営業 原木	担当 静岡アイホー	図面名称 厨房機器一覧表1	図番 19E-DA-001A-A2B2C2

No	品名	寸法 間口	寸法 奥行	寸法 高サ	数	型式	給水	給湯	排水	ガス（13A） 接続	ガス（13A） 消費量 kW	電気（60Hz） 1P100V	電気（60Hz） 1P200V	電気（60Hz） 3P200V	フード	特記仕様
	【E】盛付室															
1	スターター用可動棚	1200	600	1500	1	PL-12652										平棚2段式
2	盛付コンベヤ	6000	600	850	1		15A-1		40A-1					0.4kW		スラットコンベヤ 出口部ストッパー付 コンセント付
3	移動台	900	500	850	6	TK-95WSDB										ドライ仕様
4	移動式パンラック	900	600	1500	1	PL-9653WDB										ドライ仕様 床上60cm以上3段式 プラスケットNo.500x2個/段 計6個収容可
5	ウォーマーカート	670	900	850	1	EWC-860SP								1.8kW		三相200V仕様 1/1蓋付ホテルパンx2個 1/2蓋付ホテルパンx2個付
6	移動台	750	500	850	1	TK-75WSDB										ドライ仕様
7	移動式パンラック	900	600	1500	1	PL-9653WDB										ドライ仕様 床上60cm以上3段式 プラスケットNo.500x2個/段 計6個収容可
8a	ウォーマーカート	670	900	850	1	EWC-860SP								1.8kW		三相200V仕様 1/1蓋付ホテルパンx2個 1/2蓋付ホテルパンx2個付
8b	ウォーマーカート	670	900	850	1	EWC-860SP 【既設品】								1.8kW		
9	作業台	1200	750	850	1	TK-127SDB										ドライ仕様
10	冷蔵庫	1500	800	1910	1	HR-150A-WL			40A-1			294W				有効内容積:1340ℓℓ程度 内装ステンレス鋼板 インバーター制御 ワイドスルー
11	掃除用具入れ	600	600	1800	1	DS-66C										扉部通気孔付 ドレンパン仕様
12	検食用冷凍庫	625	650	1910	1	HF-63CAT -KS			40A-1			365W				食材保存ケース14個付(保存ケース容量：7L) カギ付
13	リヒートクッカー	700	820	1900	4	RHC-090S	15A-1		25A-1					4.3kW	換気要	シートパン9枚収納 ボイラーレス仕様 最上段棚高さ1300mm以下 週間予約機能付 自己診断機能付 温度履歴機能付
14	冷蔵庫	1500	800	1910	1	HR-150A-WL			40A-1			294W				有効内容積:1340ℓℓ程度 内装ステンレス鋼板 インバーター制御 ワイドスルー
15	IH炊飯ジャー 【別途品】	275	370	250	1	NH-Y018						1290W				容量:0.8L～1.8L(1合～1升)
16	IH炊飯ジャー	( )	( )	( )	1	NH-Y018同等品 【既設品】						( )				
	【F】配膳車プール															
1	温冷配膳車 【別途品】	1340	770	1857	11	W0640DEC								2.230kW		自走式 本体サイズW1340xD770以下 本体中心に 旋回可能(6輪の内、中央2輪が駆動)
	【G】洗浄室															
1	掃除用具入れ	600	600	1800	1	DS-66C										扉部通気孔付 ドレンパン仕様
2	ネスティングトレイカート	1143	865	1556	11	NTGR40SF-RP 【既設品】										適応トレイサイズW460xD320 40膳(トレイ40枚)用
3	移動シンク	750	750	850	6	S1-77WDB										ドライ仕様
4	作業台	900	750	850	1	TK-97WDB										ドライ仕様
5	食器洗浄機	3600	900	1800	1	WHP2-3N特	20A-1	20A-1	50A-1	15A-2	44.0			6.0kW	要	3槽式 高効率ガスブースター(熱効率90%以上) 断熱構造 出入口部湯気排出抑制機能付 運転時補給水7ℓ/分以下 補給水給湯不要 洗浄室扉開閉センサー付 タンク水位検知機能付
6	作業台	900	900	850	1	TK-99DB			40A-1							ドライ仕様
7	作業台	900	750	850	2	TK-97BDB			40A-1							ドライ仕様
8	2槽シンク	1800	750	850	1	S2-187BDB	15A-2	15A-2	40A-2							ドライ仕様
9	トラックインタイプ 電気式消毒保管機	2360	1450	2150	1	TEW-64特								27.0kW		庫内有効:W960+W960xD1270xH1750以上 両面扉 自己診断機能・温度履歴機能停電バックアップ機能付
10a	トレイ用カート	1190	450	1691	2	TSWC-特										棚数3段 トレイスタンド付
10b	食器用カート	1190	420	1691	2	TSWC-特										棚数5段 収容カゴ数15個
11	電気式食器消毒保管機	1750	950	2190	2	EW-2004N特								13.5kW		両面式 棚数6段(庫内有効高さ1600以上) 収容カゴ数48個 自己診断機能・温度履歴機能・ 停電バックアップ機能付
12	電気式食器消毒保管機	1290	950	2190	1	EW-1504N特								9.5kW		両面式 棚数6段(庫内有効高さ1600以上) 収容カゴ数36個 自己診断機能・温度履歴機能・ 停電バックアップ機能付
13	電気式食器消毒保管機	3040	950	2190	1	EW-3504N特								23.0kW		両面式 棚数6段(庫内有効高さ1600以上) 収容カゴ数84個 自己診断機能・温度履歴機能・ 停電バックアップ機能付
14	バブリングシンク	2300	750	850	1		20A-1	20A-1	40A-1					0.41kW		気泡発生装置付
	【H】準備室															
1	衣類殺菌庫	900	600	1740	4	CKB-90H						577.7W				白衣12着収容 オゾン殺菌・紫外線殺菌・ 乾燥機能付 タイマー付 本体ステンレス
2	シューズ殺菌庫	900	600	1740	2	SKB-90H特						592.7W				シューズ24足収容 オゾン殺菌・紫外線殺菌・ 乾燥機能付 タイマー付 本体ステンレス
3	シューズ洗い用シンク (1槽)	700	450	850	1	S1-74BDB	15A-1	15A-1	40A-1							ドライ仕様
4	オートサニテーション	2150	500	850	1	HWS-215D	15A-3	15A-3	40A-3			27W				3人用 センサー式自動水栓・ 自動石鹸液供給装置・自動消毒液供給装置付・ ペーパータオルホルダー(Mサイズ)・ ハンドブラシセット付

※型式については参考品番とし、同等以上を可とするが特記仕様については遵守すること。

＊機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

＊ガス消費量　1KW/h=860Kcal/h

AIHO 株式会社 AIHO				工事名称 新島田市民病院　建設工事		作成日 2019/06/14
検図	設計製図 荒井	営業 原木	担当 静岡アイホー	図面名称 厨房機器一覧表2		図番 19E-DA-001A-A2B2C2